

Mobil Super M 10W-40, 15W-40 y 20W-50

Aceites Multigrado de alto rendimiento para motores de turismo

Descripción de producto

Mobil Super M 10W-40, 15W-40 y 20W-50 son aceites convencionales de rendimiento "premium" que exceden los últimos estándares requeridos por los modernos motores de gasolina y diesel.

Propiedades y Beneficios

Mobil Super M 10W-40, 15W-40 y 20W-50 mantiene los motores limpios, con un funcionamiento suave y protege gracias a una combinación de aceites minerales convencionales de alta calidad y un avanzado sistema de aditivos. Mobil Super M 10W-40 y 15W-40 mantienen una limpieza total del motor, previniendo de la formación de depósitos dañinos, lodos y barnices y luchando contra la corrosión y el desgaste bajo una amplia variedad de condiciones de conducción. Sus principales beneficios y propiedades incluyen:

Propiedades	Ventajas y Beneficios potenciales
Buena estabilidad térmica y a la oxidación	Reducción de los depósitos en el motor, de los lodos dañinos y de los depósitos producidos en las zonas calientes del motor
Sistema anti-desgaste contra la fricción	Reducción del desgaste lo cual puede llevar a menores costes de mantenimiento
Agentes de limpieza	Motor limpio que lleva a una vida más larga del motor y un funcionamiento más fiable
Alto índice de viscosidad y estabilidad al cizallamiento	Mejor lubricación a temperaturas altas y normales Excelente protección a altas y bajas temperaturas en condiciones severas de conducción

Aplicaciones

Mobil Super M 10W-40, 15W-40 y 20W-50 están específicamente recomendados para usar en todo tipo de vehículos. Mobil Super M 10W-40 y 15W-40 son excelentes elecciones para turismos, camiones ligeros y furgonetas.



Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Super M cumple o excede las siguientes especificaciones:	10W-40	15W-40	20W-50
ACEA	A2, B2, A3, B3	A2, B2, A3, B3	A2, B2, A3, B3
API	SL, SJ, CF	SL, SJ, CF	SL,SJ,CF

Mobil Super M posee las siguientes aprobaciones:	10W-40	15W-40	20W-50
MB	229.1	229.1	229.1
VW	505.00	505.00	505.00

Mobil Super M está recomendado para las aplicaciones que requieren:	10W-40	15W-40	20W-50
VW	500.00	501.01	501.01

Características típicas

Mobil Super M	10W-40	15W-40	20W-50
Grado SAE			
Viscosidad, ASTM D 445			
cSt @ 40°C	98	107	171
cSt @ 100°C	14.4	14.4	19.1
Índice de viscosidad, ASTM D 2270	157	141	127
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874	0.91	0.91	0.91
Viscosidad HTHS, mPa.s @ 150°C, ASTM D4683	3.95	4.01	4.98
Punto de congelación, °C, ASTM D 97	-30	-24	-24
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92	230	230	230
Densidad @15°C, kg/l, ASTM D 4052	0.870	0.885	0.893

Seguridad e Higiene

Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

El logotipo de Mobil, el diseño del Pegasus y Super M son marcas registradas por Exxon Mobil Corporation, o una de sus afiliadas.

